

LED-MARTIN®



LED-MARTIN GmbH
Bahnhofstraße 13
54687 Arzfeld
www.led-martin.de



Helios TEC Go

Eigenschaften

- Schmale Bauform mit höchster Schutzart gegen Staub und Wasser
- Gekapselte Einzelkomponenten
- Integrierte Verkehrsleitanlage
- Verschiedene Größen verfügbar
- Robustes Aluminiumgehäuse zur Wärmeabfuhr
- Einfache Montage durch dreiseitige T-Nut-Schienen
- Baumusterprüfung ECE-R65, ECE-R10
- Spannungsversorgung: 10-33VDC
- Leistungsaufnahme: 50W bei 6 Modulen, 71W bei 8 Modulen

Verfügbare Längen



LxTxH: 840mm x 55mm x 45mm




LxTxH: 1120mm x 55mm x 45mm

Anschluss



- ROT:** Zündungsplus 10-33VDC
- SCHWARZ:** Fahrzeugmasse
- BRAUN:** Aktivierung Warnwirkung 1
- BLAU:** Rechtsweisende Wirkung
- Orange:** Linksweisende Wirkung
- GRÜN:** Warnwirkung 2
- WEISS:** keine Belegung
- GELB:** An +VDC tasten um Blitzmuster der Warnwirkung 1 zu verändern

Aufbaumontage



Montage mit L-Halter

