

Gebrauchsanweisung C360 Serie

LED-MARTIN

Die Kennleuchten der C360 Serie gehören zur Klasse 2 der ECE-R65 Bauartgenehmigung. Mit dem dedizierten Helligkeitsniveau für Tag sowie für Nacht lassen sich die Kennleuchten auf die situativen Ansprüche anpassen.

Beide Lichtmuster – Doppelblitz & Rundumlicht – sind einzeln zertifiziert und entsprechen der Typengenehmigung ECE-R65.

Einstellung der Kennleuchte



Die 24.00mm DIN-Aufnahme Version sowie die Magnetfuß/Spiralkabel Ausführung lassen sich in Sachen Helligkeit sowie Lichtmuster auf einem Schaltpult unter der Lichthaube einstellen:

ON 1 2 3	1 auf ON	Rundumlicht Tag-Niveau
ON 1 2 3	2 auf ON	Rundumlicht Nacht-Niveau
ON 1 2 3	3 auf ON	Doppelblitz Tag-Niveau
ON 1 2 3	1 und 2 auf ON	Doppelblitz Nacht-Niveau

Im Vergleich zu den oben genannten, mobilen Versionen der C360 Kennleuchten wird die Festmontage Version Mittels Anschlusskabel eingestellt, gesteuert und geschaltet. Anbei finden Sie die Kabelbelegung der Kennleuchte:



+12/24VDC

-Masse

Synchronisation &
Umschalten der
Lichtmuster an - Masse

Erhöhung der Lichtleistung
(Tagniveau) durch schalten an +VDC

